



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Type N Thermocouple Cable/Wire, 25m, Unscreened, Glass Fibre Insulation, +350°C Max, 1/0.315mm

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 827-6081

Overview

สายเทอร์โมคัปเปิล Type N ขนาด 25m ฉนวนใยแก้ว (Glass Fibre) แบบ Unscreened รูปแบบสาย Flat Pair รองรับอุณหภูมิใช้งานสูงสุด +350°C (ระยะสั้นถึง 400°C) และเป็นไปตามมาตรฐาน IEC-584 พร้อมระบบสีตาม IEC-584-3

ข้อมูลสินค้าระบุชัดเจนว่าสายนี้เป็นสายเทอร์โมคัปเปิล Type N ความยาว 25m ฉนวนแก้วทนความร้อน สูงสุด +350°C (ระยะสั้นถึง +400°C) ระดับความคลาดเคลื่อน Class 2 ตาม IEC-584 และมีการใช้ระบบสีตาม IEC-584-3 สำหรับการระบุแกนและแจ็กเก็ต

Features

- Thermocouple Type: N
- Length: 25m
- Insulation Material: Glass Fibre
- Maximum Operating Temperature: +350°C (short periods up to +400°C)
- Screened/Unscreened: Unscreened
- Core Strands: 1/0.315mm
- Cable Shape: Flat Pair
- Number of Strands: 2
- Tolerance Class 2 ตาม IEC-584
- Colour code (cores & jacket) ตาม IEC-584-3

Applications

- การใช้งานเทอร์โมคัปเปิลในสภาพแวดล้อมงานอุตสาหกรรม
- การต่อและติดตั้งเซนเซอร์เทอร์โมคัปเปิล Type N

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Length	25m
Insulation Material	Glass Fibre
Thermocouple Type	N
Maximum Operating Temperature	+350°C
Screened/Unscreened	Unscreened
Core Strands	1/0.315mm
Cable Shape	Flat Pair
Number of Strands	2
Standards Met	IEC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com