




## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO Type K Thermocouple Cable/Wire, 100m, Unscreened, Glass Fibre Insulation, +350°C Max, 1/0.315mm

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 814-0064

## Overview

RS PRO Type K Thermocouple Cable (Model 814-0064) เป็นสายเทอร์โมคัปเปิลชนิด K ยาว 100m ฉนวนใยแก้ว (Glass Fibre) แบบ unscreened รองรับอุณหภูมิสูงสุด +350°C (ระยะสั้นถึง 400°C ตามคำอธิบายในรายละเอียด) และเป็น Flat Pair โดยมีแกน 1/0.315mm.

สายชนิด K ที่มีฉนวนเป็นใยแก้วให้ความทนความร้อนได้สูง เหมาะกับการใช้งานที่ต้องรับอุณหภูมิสูงถึง +350°C ตามสเปคและมีการระบุ Class 2 ตามมาตรฐาน IEC-584 ในคำอธิบาย ซึ่งช่วยในการเลือกใช้งานวัดอุณหภูมิที่ต้องการทนความร้อนสูงและการระบุสีตามมาตรฐาน IEC-584-3 ช่วยในการติดตั้ง

## Features

- Thermocouple Type: K
- Length: 100m
- Insulation Material: Glass Fibre
- Maximum Operating Temperature: +350°C (ระยะสั้นถึง 400°C ระบุในคำอธิบาย)
- Screened/Unscreened: Unscreened
- Core Strands: 1/0.315mm
- Cable Shape: Flat Pair
- Number of Strands: 2
- Standards/ความคลาดเคลื่อน: Tolerance Class 2 ตาม IEC-584 (ระบุในคำอธิบาย) และ Standards Met: ANSI
- Colour code (cores & jacket): ตาม IEC-584-3 (ระบุในคำอธิบาย)

## Applications

- งานวัดอุณหภูมิที่ต้องการสายเทอร์โมคัปเปิลชนิด K ในช่วงอุณหภูมิสูง
- การใช้งานที่ต้องการสายแบบ flat pair และฉนวนทนความร้อน



## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด  |
|-------------------------------|-------------|
| Insulation Material           | Glass Fibre |
| Length                        | 100m        |
| Maximum Operating Temperature | +350°C      |
| Thermocouple Type             | K           |
| Screened/Unscreened           | Unscreened  |
| Core Strands                  | 1/0.315mm   |
| Cable Shape                   | Flat Pair   |
| Number of Strands             | 2           |
| Standards Met                 | ANSI        |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com