



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO Type K Mineral Insulated Thermocouple 250mm Length, 1.5mm Diameter → +1100°C

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 847-1034

## Overview

RS PRO Type K เทอร์โมคัปเปิลแบบ Mineral Insulated โพรบเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม. ยาว 250 มม. วัดอุณหภูมิได้สูงสุด +1100°C ปลอกโพรบสแตนเลส (ระบุสแตนเลส 310) พร้อมสายทึ่มฉนวน PFA Teflon ยาว 1 m และการสิ้นสุดแบบ Bare Wire Tail ตรงตามมาตรฐาน ANSI และเป็นไปตาม RoHS

เป็นเซนเซอร์เทอร์โมคัปเปิล Type K ที่ออกแบบให้โครงสร้างแข็งแรงและทนทาน โดยใช้ปลอกสแตนเลส 310 ร่วมกับสายทึ่ม PFA Teflon ที่ให้ความยืดหยุ่นและสะดวกต่อการติดตั้ง เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิในช่วงสูงตามสเปคที่ระบุ

## Features

- Thermocouple Type: K
- Probe Diameter: 1.5mm
- Probe Length: 250mm
- Maximum Temperature Sensed: +1100°C
- Probe Material: Stainless Steel (ระบุสแตนเลส 310 ในคำบรรยาย)
- Cable: PFA Teflon ยาว 1m
- Termination Type: Bare Wire Tail
- Standards Met: ANSI, RoHS Compliant

## Applications

- การติดตั้งและการใช้งานในสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ต้องการการวัดอุณหภูมิ (ตามคำบรรยาย)

## Specifications

| คุณลักษณะ         | รายละเอียด |
|-------------------|------------|
| Thermocouple Type | K          |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Probe Diameter             | 1.5mm                |
| Probe Length               | 250mm                |
| Maximum Temperature Sensed | +1100°C              |
| Probe Material             | Stainless Steel      |
| Termination Type           | Bare Wire Tail       |
| Cable Length               | 1m                   |
| Standards Met              | ANSI, RoHS Compliant |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com