



Industrial Automation Products & Solutions



Patlite SL Series Red Flashing Beacon, 12→24 VDC, Base Mount, LED Bulb, IP66

ผู้ผลิต : Patlite

รหัสสินค้า : SL10-M1KTB-R

Overview

Patlite SL ซีรีส์ ไฟแฟลชสีแดง ขนาด 100 มม. แบบติดฐาน พร้อมมิชเซอร์ ใช้แรงดัน 12–24 V DC ระดับการป้องกัน IP66

Features

- แรงดันไฟฟ้า: 12–24 V DC
- เอฟเฟกต์แสง: Flashing
- เลนส์สี: แดง (Red)
- การติดตั้ง: Base Mount (ติดฐาน)
- ชนิดหลอด: LED
- การใช้กระแส: 0.12A - 0.24A
- กระแสเป็นแบบ DC
- ขนาดฐาน: เส้นผ่านศูนย์กลาง 100mm
- ซีรีส์: SL
- ความสูง: 140mm
- ระดับการป้องกัน: IP66
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20°C ถึง +50°C
- มาตรฐานที่ปฏิบัติตาม: UL 508, CSA-C22.2 No.14, EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN61000-6-4, KN61000-6-2, FCC Part15 SubpartB ClassA, ICES-003 ClassA, IEC/EN60947-5-1, EN62471, TPTC020/2011, TPTC004/2011
- มิชเซอร์ (ระบุในคำอธิบาย: พร้อม buzzer)

Applications

- การใช้งานที่ต้องการสัญญาณแฟลชสีแดงบนฐานในระบบ DC
- สภาพแวดล้อมที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมหลายข้อ (ตามสเปค)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	12-24 VDC
Light Effect	Flashing
Lens Colour	Red
Mounting Style	Base Mount
Bulb Type	LED
Current Type	DC
Current Consumption	0.12A - 0.24A
Base Diameter	100mm
Series	SL
Height	140mm
IP Rating	IP66
Maximum Temperature	+50°C
Minimum Temperature	-20°C
Standards Met	UL 508, CSA-C22.2 No.14, EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN61000-6-4, KN61000-6-2, FCC Part15 SubpartB ClassA, ICES-003 ClassA, IEC/EN60947-5-1, EN62471, TPTC020/2011, TPTC004/2011



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com