



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Vibration Sensor, 75 Hz, -20°C → +60°C

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 1005939-1

Overview

TE Connectivity MEAS MiniSense 100 series เป็นเซ็นเซอร์การสั่นสะเทือนแบบ cantilever ขนาดกะทัดรัด ออกแบบเพื่อความคุ้มค่าและตอบสนองดีในย่านความถี่ต่ำ เหมาะสำหรับการตรวจจับการกระแทกหรือการสั่นสะเทือนต่อเนื่องในระบบควบคุมและการเฝ้าระวัง

เซ็นเซอร์ออกแบบเป็น cantilever ให้ความไวสูงที่ความถี่ต่ำ เหมาะกับการตรวจจับการกระแทกและการสั่นสะเทือนต่อเนื่อง ขนาดกะทัดรัด (17.8 x 6 x 1.7 mm) และช่วงอุณหภูมิ -20°C ถึง +60°C ทำให้ใช้งานในระบบควบคุม/เฝ้าระวังที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ได้ดี โดยสเปคระบุ Switching Frequency 75 Hz ซึ่งเป็นค่าที่บ่งชี้การใช้งานในย่านความถี่ต่ำ

Features

- ออกแบบแบบ cantilever (MiniSense 100 series)
- Model: 1005939-1
- Switching Frequency: 75 Hz
- ขนาด/มิติ: 17.8 x 6 x 1.7 mm
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20°C ถึง +60°C

Applications

- การตรวจจับการกระแทก (impact detection)
- การตรวจจับการสั่นสะเทือนต่อเนื่อง
- ระบบควบคุมและการเฝ้าระวัง (control and monitoring systems)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Switching Frequency	75 Hz



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Length	17.8mm
Width	6mm
Depth	1.7mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Dimensions	17.8 x 6 x 1.7 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com