




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Vibration Sensor, 0°C → +70°C

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 11028414-00

Overview

TE Connectivity MEAS LDT เซนเซอร์การสั่นสะเทือนแบบใช้ฟิล์ม piezo ลามิเนตเข้ากับชั้นโพลีเอสเตอร์ ขนาด 41mm x 16mm x 0.205mm ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน 0°C ถึง +70°C.

การใช้อุปกรณ์ประกอบฟิล์ม piezo ที่ลามิเนตกับโพลีเอสเตอร์ให้การตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนที่สม่ำเสมอและเหมาะสำหรับการรวมเข้ากับระบบวัดการสั่นสะเทือนทั่วไป.

Features

- องค์ประกอบฟิล์ม piezo ลามิเนตกับชั้นโพลีเอสเตอร์
- Dimensions: 41mm x 16mm x 0.205mm
- Minimum Operating Temperature: 0°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C

Applications

- การตรวจจับการสั่นสะเทือน
- การรวมเข้ากับระบบวัดการสั่นสะเทือน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Length	41mm
Width	16mm
Depth	0.205mm
Minimum Operating Temperature	0°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+70°C
Dimensions	41 (mm) x 16 (mm) x 205 (1¼m)



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com