




Industrial Automation Products & Solutions



S2Ceb-Groupe Cae MICRO Series 2 Core Microphone Cable, 0.22 mm² CSA Screened, 6.35mm od, 100m, Black

ผู้ผลิต : S2Ceb-Groupe Cae

รหัสสินค้า : VIPER

Overview

S2Ceb-Groupe Cae MICRO Series สายไมโครโฟน 2 คอร์ ขนาด 0.22 mm² (24 AWG) แบบ screened ยาว 100m เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6.35mm ปลอก PVC สีดำ

สายออกแบบสำหรับงานสดและสตูดิโอ โดยใช้ PVC แบบยางพิเศษที่ให้ความยืดหยุ่นแม้ในอุณหภูมิสุดขั้ว มีการ screening ด้วยทองแดงแบบ helically wound เพื่อรักษาคุณภาพสัญญาณ พร้อมคุณสมบัติทนต่อการงอซ้ำและการใช้งานหนัก ระบุพฤติกรรมการลุกไหม้เป็น Flame Retardant และการรับรอง CPR เป็น Eca

Features

- Audio Cable Type: Microphone Cable
- Number of Cores: 2
- Cross Sectional Area: 0.22 mm²
- Screened: Screened (Helically Wound Copper)
- Insulation Material: PE
- Outer Diameter: 6.35mm
- Length: 100m
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- CPR Certification: Eca
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Sheath Colour: Black
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Conductor Resistance: 84 Ω/km
- Cable Shape: Twisted Pair
- Sheath Material: PVC
- Series: MICRO
- Shielded: Yes



- Number of Strands: 28
- Balanced: Yes
- Capacitance Core To Core: 80pF/m
- Size of Strands: 0.1 mm
- Voltage Rating: 75 V AC/DC
- Conductor Material: Bare Copper
- Core Strands: 28/0.1 mm
- Conductor Strand Type: Stranded

Applications

- งานสด (Live) และสตูดิโอ
- การใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นและความทนทานของสายไมโครโฟน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Audio Cable Type	Microphone Cable
Number of Cores	2
Cross Sectional Area	0.22 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Insulation Material	PE
Outer Diameter	6.35mm
Length	100m
Minimum Operating Temperature	-20°C
CPR Certification	Eca
Maximum Operating Temperature	+70°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Sheath Colour	Black
American Wire Gauge	24 AWG
Conductor Resistance	84 Î©/km
Cable Shape	Twisted Pair
Sheath Material	PVC
Series	MICRO



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Shielded/Unshielded	Shielded
Number of Strands	28
Balanced	Yes
Screen Type	Helically Wound Copper
Capacitance Core To Core	80pF/m
Size of Strands	0.1 mm
Voltage Rating	75 V AC/DC
Conductor Material	Bare Copper
Core Strands	28/0.1 mm
Conductor Strand Type	Stranded



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com