



Industrial Automation Products & Solutions



Belden1503A Series 2 Core Line level Low Voltage signal Cable, 0.33 mm² CSA Screened, 3.61mm od, 304m, Black

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 1503A 010U1000

Overview

Belden 1503A ซีรีส์ สายสัญญาณระดับ Line level แบบ 2 คอร์ (2 core) ชีลด์ มีตัวนำแบบ stranded tinned copper ความยาว 304m สีดำ (รุ่น 1503A 010U1000)

คำอธิบายระบุว่า Belden 1503A เป็นสายชีลด์แบบบิดคู่เดี่ยว (single twisted pair screened cable) พร้อมตัวนำทองแดงชุบดีบุกแบบเส้น (stranded tinned copper conductors) ออกแบบเพื่อต้านทานต่อการรบกวนสัญญาณรบกวนจากชีลด์และให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้งทั่วไป

Features

- Audio Cable Type: Line level Low Voltage signal Cable
- Number of Cores: 2
- Cross Sectional Area: 0.33 mm²
- Screened: Yes (Screen Type: Aluminium/PET Foil)
- Insulation Material: PVC
- Sheath Material: PVC
- Outer Diameter: 3.61mm
- Length: 304m
- Minimum Operating Temperature: -30°C
- Maximum Operating Temperature: +90°C
- CPR Certification / Standards Met: Euroclass Eca
- Sheath Colour: Black
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Conductor Resistance: 48.228348 Ω/km
- Current Rating: 2.9 A
- Voltage Rating: 300 V
- Drain Wire: Yes
- Conductor Material: Copper (stranded, Core Strands: 7/30, Number of Strands: 7)



- Capacitance Core To Core: 173.84 pF/m
- Capacitance Core To Screen: 318.16 pF/m
- Characteristic Impedance: 38 Ω
- Cable Shape: Multicore
- Conductor Strand Type: Stranded
- Series: 1503A

Applications

- การเดินสายเสียง/สัญญาณที่ต้องการความคุ้มค่าและการป้องกันพื้นฐานจากสัญญาณรบกวน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Audio Cable Type	Line level Low Voltage signal Cable
Number of Cores	2
Cross Sectional Area	0.33 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	3.61mm
Length	304m
Minimum Operating Temperature	-30°C
CPR Certification	Eca
Maximum Operating Temperature	+90°C
Sheath Colour	Black
American Wire Gauge	22 AWG
Conductor Resistance	48.228348 Ω/km
Current Rating	2.9 A
Standards Met	Euroclass Eca
Series	1503A
Voltage Rating	300 V
Drain Wire	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Screen Type	Aluminium/PET Foil
Conductor Material	Copper
Capacitance Core To Core	173.84pF/m
Capacitance Core To Screen	318.16pF/m
Number of Strands	7
Cable Shape	Multicore
Conductor Strand Type	Stranded
Core Strands	7/30
Characteristic Impedance	38 Ω
Sheath Material	PVC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com