



Industrial Automation Products & Solutions



Van Damme Microphone Cable, 0.22 mm² CSA Screened, 4.85mm od, 100m, Black

ผู้ผลิต : Van Damme

รหัสสินค้า : 268-006-000

Overview

Van Damme 268-006-000 คือสายไมโครโฟนคุณภาพสูงจากซีรีส์ Pro Grade ขนาด 0.22 mm² ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานแพทช์สัญญาณเสียง (Patch Cable) โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมกับการเชื่อมต่อด้วยปลั๊ก Bantam (TT) เพื่อการใช้งานในตู้แร็คหรือแผงต่อเสียงที่ต้องการความหนาแน่นสูง

Features

- สายไมโครโฟนแบบมัลติคอร์ (Multicore)
- พื้นที่หน้าตัดตัวนำ 0.22 mm² (24 AWG)
- มีชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวนชนิดถักด้วยทองแดงกระปอง (Tinned Copper Braid)
- วัสดุฉนวนทำจาก PE และปลอกหุ้มภายนอกแบบ PVC/Neoprene
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) 4.85 มม.
- ความยาวบรรจุภัณฑ์ 100 เมตรต่อม้วน

Applications

- ตู้แพทช์สัญญาณเสียง (Patch Bays)
- แผงต่อเสียงที่ต้องการความหนาแน่นของสายสูง
- งานระบบเสียงในสตูดิโอ
- การติดตั้งในงานระบบเสียงมืออาชีพที่ต้องใช้ปลั๊ก Bantam (TT)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Audio Cable Type	Microphone Cable
Cross Sectional Area	0.22 mm ²



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Screened/Unscreened	Screened
Insulation Material	PE
Outer Diameter	4.85mm
Length	100m
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Sheath Colour	Black
American Wire Gauge	24 AWG
Cable Shape	Multicore
Conductor Resistance	85 Î©/km
Number of Strands	28
Screen Type	Tinned Copper Braid
Capacitance Core To Screen	95pF/m
Capacitance Core To Core	50pF/m
Size of Strands	0.1 mm
Voltage Rating	250 V
Conductor Material	Copper
Balanced	Yes
Core Strands	28/0.1 mm
Conductor Strand Type	Stranded
Sheath Material	PVC/Neoprene



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com