




Industrial Automation Products & Solutions



Belden70030 Series 2 Core Audio & Control Cable, 0.22 mm² CSA Screened, 3.1mm od, 500m, Black

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 70030.01500

Overview

Belden 70030.01500 คือสายสัญญาณเสียงและควบคุม (Audio & Control Cable) ระดับอุตสาหกรรมแบบ 2 แกน จากซีรีส์ 70030 ออกแบบมาเพื่อการส่งสัญญาณเสียงอนาล็อกที่มีความเสถียรและความปลอดภัยสูง โดยใช้วัสดุที่ปราศจากฮาโลเจนและมาพร้อมระบบป้องกันสัญญาณรบกวน

Features

- สายสัญญาณเสียงแบบ 2 แกน (2 Cores)
- พื้นที่หน้าตัดตัวนำ 0.22 mm² (24 AWG)
- โครงสร้างสายแบบ Screened (มีชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน)
- วัสดุฉนวนทำจาก PE และปลอกหุ้มภายนอกแบบ Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) 3.1 มม.
- ความยาวบรรจุภัณฑ์ 500 เมตรต่อม้วน (ต้องสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 เมตร)
- ตัวนำไฟฟ้าทำจากทองแดงปราศจากออกซิเจน (Oxygen Free Copper)

Applications

- งานส่งสัญญาณเสียงอนาล็อก (Analogue audio)
- ระบบเสียงมืออาชีพ
- งานติดตั้งที่ต้องการความปลอดภัยของวัสดุและมาตรฐานอาคารที่เข้มงวด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Audio Cable Type	Audio & Control Cable
Number of Cores	2



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Cross Sectional Area	0.22 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Insulation Material	PE
Outer Diameter	3.1mm
Length	500m
Minimum Operating Temperature	-30°C
CPR Certification	Dca
Maximum Operating Temperature	+70°C
Fire Behaviour	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Sheath Colour	Black
American Wire Gauge	24 AWG
Series	70030
Core Strands	7/0.2 mm
Conductor Resistance	88.5 Î©/km
Conductor Strand Type	Stranded
Shielded/Unshielded	Shielded
Number of Strands	7
Capacitance Core To Screen	180pF/m
Drain Wire	Yes
Conductor Material	Oxygen Free Copper
Size of Strands	0.2 mm
Capacitance Core To Core	92pF/m



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com