




## Industrial Automation Products & Solutions



### Belden 9451 Series 2 Core Line level Low Voltage signal Cable, 0.33 mm<sup>2</sup> CSA Screened, 3.43mm od, 152m, Grey

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 9451 008500

## Overview

Belden 9451 008500 คือสายสัญญาณเสียง (Audio Cable) คุณภาพสูงจากซีรีส์ 9451 ออกแบบมาเพื่อการส่งสัญญาณเสียงระดับ Line level ที่ต้องการความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงในงานติดตั้งระบบเสียงมืออาชีพ

## Features

- สายแบบ 2 แกน (2 Cores) ชนิดตัวนำตีเกลียว (Stranded)
- มีชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวนชนิด Aluminium/PET Foil พร้อมสายกราวด์ (Drain wire)
- ใช้วัสดุฉนวน PP และปลอกหุ้ม PVC
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) 3.43 มม.
- รองรับการทำงานในอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -20°C ถึง +75°C
- มาตรฐานความปลอดภัย Euroclass Eca

## Applications

- งานติดตั้งระบบเสียงระดับมืออาชีพ
- การส่งสัญญาณเสียง Line level
- ระบบเสียงในอาคารและงานระบบเสียงที่ต้องการความเสถียรสูง

## Specifications

| คุณลักษณะ            | รายละเอียด                          |
|----------------------|-------------------------------------|
| Audio Cable Type     | Line level Low Voltage signal Cable |
| Number of Cores      | 2                                   |
| Cross Sectional Area | 0.33 mm <sup>2</sup>                |



|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Screened/Unscreened           | Screened           |
| Insulation Material           | PP                 |
| Outer Diameter                | 3.43mm             |
| Length                        | 152m               |
| CPR Certification             | Eca                |
| Minimum Operating Temperature | -20°C              |
| Maximum Operating Temperature | +75°C              |
| Sheath Colour                 | Grey               |
| American Wire Gauge           | 22 AWG             |
| Sheath Material               | PVC                |
| Screen Type                   | Aluminium/PET Foil |
| Drain Wire                    | Yes                |
| Series                        | 9451               |
| Conductor Strand Type         | Stranded           |
| Cable Shape                   | Multicore          |
| Standards Met                 | Euroclass Eca      |
| Characteristic Impedance      | 45 Î©              |
| Number of Strands             | 7                  |
| Capacitance Core To Screen    | 219.76pF/m         |
| Capacitance Core To Core      | 114.8pF/m          |
| Size of Strands               | 30 AWG             |
| Conductor Material            | Copper             |
| Core Strands                  | 7/30               |
| Voltage Rating                | 300 V              |
| Current Rating                | 2.9 A              |
| Conductor Resistance          | 46.259844 Î©/km    |

**Need a quotation or technical support?**

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

**Tel. : 02-066-1996**

**LINE OA : @thsolution**

**Website : www.thsolution.com**