



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Blanking Plug, 22.2mm Hole Diameter, Nylon 66, 25.8mm Diameter, Unthreaded

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 865-9805

Overview

RS PRO Blanking Plug (รุ่น 865-9805) เป็นปลั๊กอุดแบบไม่เกลียว ผลิตจาก Nylon 66 สำหรับรูขนาด 22.2mm เส้นผ่านศูนย์กลางตัวปลั๊ก 25.8mm เหมาะสำหรับปิดช่องบนแผงและงานประกอบในกระบวนการผลิต

เป็นปลั๊กอุด (hole plug) แบบไม่เกลียวที่ออกแบบมาสำหรับการปิดช่องขนาดกลางบนชิ้นงานและแผง โดยให้ความสะดวกในการติดตั้งสำหรับ chassis ที่มีความหนาต่ำกว่า 3.2 mm และทำจาก Nylon 66 ที่เป็นไปตามมาตรฐานการลุกไหม้ UL 94V-2

Features

- ปลั๊กอุด (Blanking) แบบไม่เกลียว
- Hole Diameter: 22.2mm
- Diameter: 25.8mm
- วัสดุ: Nylon 66
- สี: Black
- Series: 86598
- Standards Met: UL 94V-2
- ออกแบบสำหรับ Chassis Thickness Under 3.2 mm

Applications

- อุดช่องเดินสายไฟหรือรูที่ไม่จำเป็นบนแผงหรือแผง
- ใช้เป็นช่องเข้าถึงในกระบวนการผลิตและงานประกอบ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Hole Diameter	22.2mm
Material	Nylon 66
Plug Type	Blanking
Diameter	25.8mm
Threaded/Unthreaded	Unthreaded
Colour	Black
Series	86598
Standards Met	UL 94V-2
For Use With	Chassis Thickness Under 3.2 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com