



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric LRD Overload Relay 1NO + 1NC, 4 → 6 A F.L.C, 6 A Contact Rating, 3P, TeSys

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LRD10

Overview

รีเลย์ป้องกันความร้อนสามขั้ว (3P) ชุด TeSys ออกแบบมาเพื่อปกป้องวงจร AC และมอเตอร์จากการเกิดความร้อนเกิน การขาดเฟส เวลาเริ่มต้นที่ยาวนาน และการหยุดชะงักที่ยาวนาน

LRD series เป็นรีเลย์ป้องกันความร้อนสำหรับใช้งานร่วมกับคอนแทคเตอร์แบบติดตั้งตรง (Direct Contactor) เหมาะกับมอเตอร์ที่มีค่า FLC ระหว่าง 4–6 A โดยมีการให้ค่ากระแสติดต่อ 6 A และรองรับแรงดันการทำงานสูงสุดที่ระบุเป็น 690 V

Features

- FLC Motor Rating: 4 - 6 A
- Contact Current Rating: 6 A
- Pole Configuration: 3P
- Mounting Style: Direct Contactor
- Normal State Configuration: NO/NC
- Reset Method: Automatic, Manual
- Terminal Type: Screw
- Width: 45 mm
- Depth: 66 mm
- Length: 123 mm
- Operating Temperature Range: -20 - +60 °C
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- Supply Voltage: 690 V
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- Series/Range: LRD / TeSys

Applications



- การป้องกันมอเตอร์ AC ที่มีค่า FLC ระหว่าง 4–6 A
- การใช้งานร่วมกับคอนแทคเตอร์ในระบบควบคุมมอเตอร์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	4 - 6 A
Contact Current Rating	6 A
Range	TeSys
Pole Configuration	3P
Series	LRD
Mounting Style	Direct Contactor
Normal State Configuration	NO/NC
Reset Method	Automatic, Manual
Terminal Type	Screw
Width	45mm
Number Of Auxiliary Contacts	2
Depth	66mm
Length	123mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Better World Verification	Green Premium
Operating Temperature Range	-20 - +60 °C
Better World Product	Yes
Supply Voltage	690 V
Contact Voltage Rating	690 V ac

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com