



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric LR2K Thermal Overload Relay 1NO + 1NC, 10 → 14 A F.L.C, 14 A Contact Rating, 100 W, 250 V dc,

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LR2K0321

Overview

รีเลย์ป้องกันความร้อน Schneider Electric รุ่น LR2K ที่ออกแบบสำหรับการป้องกันมอเตอร์ระบบการทำงานและการติดตั้งสำหรับใช้งานร่วมกับคอนแทคเตอร์โดยตรง

Features

- รุ่น LR2K (TeSys range)
- FLC Motor Rating 10 - 14 A
- Contact current rating 14 A
- Pole configuration: 3P
- Mounting style: Direct Contactor
- Normal state configuration: NO/NC (1NO + 1NC ตามชื่อสินค้า)
- Terminal type: Screw
- Reset method: Automatic, Manual
- Power rating: 100 W
- มี 2 auxiliary contacts
- Control voltage ระบุ 250 V dc, 690 V ac
- Operating temperature range: -20 ถึง +55 °C
- ขนาด (Width x Depth x Length): 45mm x 65mm x 116mm
- Better World Product: Yes (Green Premium)

Applications

- การป้องกันมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการรีเลย์ป้องกันความร้อน
- ระบบที่ต้องการการควบคุมและป้องกันโดยมีคอนแทคเตอร์ร่วมใช้งาน

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	10 - 14 A
Contact Current Rating	14 A
Range	TeSys
Pole Configuration	3P
Series	LR2K
Mounting Style	Direct Contactor
Power Rating	100 W
Normal State Configuration	NO/NC
Terminal Type	Screw
Reset Method	Automatic, Manual
Width	45mm
Number Of Auxiliary Contacts	2
Depth	65mm
Length	116mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+55°C
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Operating Temperature Range	-20 - +55 °C
Control Voltage	250 V dc, 690 V ac
Contact Voltage Rating	690 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com