



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens SIRIUS 3RU2 Thermal Overload Relay 1NO + 1NC, 3.5 → 5 A F.L.C, 5 A Contact Rating, 4 kW, 3P, SIRIUS

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RU2126-1FB0

Overview

Siemens SIRIUS รุ่น 3RU2126-1FB0 เป็นรีเลย์ป้องกันความร้อน (Thermal Overload Relay) แบบ 3P ที่มี FLC สำหรับมอเตอร์ 3.5 → 5 A, Contact Current Rating 5 A, กำลัง 4 kW, มีฟังก์ชันการรีเซ็ตแบบแมนนวลและอัตโนมัติ และสามารถต่อแบบสกูหรือหนีบสปริงตามรุ่น

อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อปกป้องมอเตอร์โดยเฉพาะ (มีค่า FLC ระบุ) มาพร้อมปุ่มหยุด ฟังก์ชันทดสอบ และตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์ รวมทั้งรองรับการติดตั้งแบบต่อเข้ากับคอนแทคเตอร์โดยตรง (Direct Contactor mounting) มีช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้างถึง -40 ถึง +70°C และรองรับแรงดันการติดต่ได้ถึง 690 V ac

Features

- FLC Motor Rating: 3.5 - 5 A
- Contact Current Rating: 5 A
- Power Rating: 4 kW
- Pole Configuration: 3P
- Series: SIRIUS 3RU2
- Mounting Style: Direct Contactor
- Reset Method: Automatic, Manual
- Terminal Type: Screw (และคำอธิบายระบุว่ามีรุ่นแบบหนีบสปริงได้)
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- Dimensions: Width 45mm, Length 87mm, Depth 73mm
- Operating Temperature Range: -40 - +70 °C
- Contact Voltage Rating: 690 V ac

Applications

- การป้องกันมอเตอร์ตามค่า FLC ที่ระบุ
- ระบบสามเฟสที่ต้องการอุปกรณ์ป้องกันความร้อน



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	3.5 - 5 A
Contact Current Rating	5 A
Range	SIRIUS
Pole Configuration	3P
Series	SIRIUS 3RU2
Mounting Style	Direct Contactor
Power Rating	4 kW
Normal State Configuration	NO/NC
Reset Method	Automatic, Manual
Terminal Type	Screw
Width	45mm
Number Of Auxiliary Contacts	2
Length	87mm
Depth	73mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Operating Temperature Range	-40 - +70 °C
Contact Voltage Rating	690 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com