



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric LRD Overload Relay, 0.16 → 0.25 A F.L.C, 250 mA Contact Rating, 3P, TeSys

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LRD02

Overview

Schneider Electric LRD Overload Relay รุ่น LRD02 — รีเลย์ป้องกันความร้อนสำหรับมอเตอร์ ช่วง F.L.C 0.16 → 0.25 A, Contact Current Rating 250 mA, 3P, ชุด TeSys

ตามข้อมูลเป็นรีเลย์ความร้อนในชุด TeSys สำหรับการป้องกันมอเตอร์ มีการชดเชย (compensation), มีวิธีการรีเซ็ตแบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง และแสดงผลการกระตุ้น ตามสเปคระบุช่วง FLC 0.16 - 0.25 A, Contact Current Rating 250 mA, และขนาดมิติรวมถึงช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน

Features

- FLC Motor Rating: 0.16 - 0.25 A
- Contact Current Rating: 250 mA
- Range/Series: TeSys, Series: LRD
- Pole Configuration: 3P
- Mounting Style: Direct Contactor
- Reset Method: Automatic, Manual
- Terminal Type: Screw
- Dimensions: Width 45mm, Depth 66mm, Length 123mm
- Operating Temperature Range / Maximum/Minimum: -20 - +60 °C (Maximum +60°C, Minimum -20°C)
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- Better World Product: Yes (Better World Verification: Green Premium)
- Model: LRD02, Brand: Schneider Electric

Applications

- การป้องกันมอเตอร์ (ระบุในคำอธิบาย)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	0.16 - 0.25 A
Contact Current Rating	250 mA
Range	TeSys
Pole Configuration	3P
Series	LRD
Mounting Style	Direct Contactor
Reset Method	Automatic, Manual
Terminal Type	Screw
Width	45mm
Depth	66mm
Length	123mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Better World Verification	Green Premium
Operating Temperature Range	-20 - +60 °C
Better World Product	Yes
Contact Voltage Rating	690 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com