




Industrial Automation Products & Solutions



Eaton Overload Relay 1NO + 1NC, 4 → 6 A F.L.C, 6 A Contact Rating, 6 W, 500 Vac

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 278439 ZB12-6

Overview

Eaton Overload Relay รุ่น 278439 ZB12-6 เป็นรีเลย์โอเวอร์โหลดที่มีการกำหนดช่วงกระแส FLC ระหว่าง 4 ถึง 6 A, มีการต่อคอนแทค 1NO + 1NC, Contact Current Rating 6 A และกำลังไฟ 6 W

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องมอเตอร์ขนาดเล็กโดยมีช่วงการปรับตั้งตั้งแต่ 4A ถึง 6A และรองรับการรีเซ็ตได้ทั้งแบบอัตโนมัติและด้วยมือ ใช้การยึดแบบ Direct Contactor และเทอร์มินัลแบบสกรู โดยมีข้อมูลอุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ -5°C ถึง +55°C และสเปคแรงดันต่าง ๆ ระบุ Contact Voltage Rating 690 V ac, Control Voltage 500 V ac และ Supply Voltage 600 V ac

Features

- FLC Motor Rating: 4 - 6 A
- Contact Current Rating: 6 A
- Normal State Configuration: NO/NC (1NO + 1NC)
- Reset Method: Automatic, Manual
- Mounting Style: Direct Contactor
- Terminal Type: Screw
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- Power Rating: 6 W
- Operating Temperature Range: -5 - +55 °C
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- Control Voltage: 500 V ac
- Supply Voltage: 600 V ac
- Dimensions: Width 45mm, Length 120mm, Depth 88mm

Applications

- ปกป้องมอเตอร์ที่มีค่ากระแสใช้งานในช่วง 4–6 A
- ใช้งานร่วมกับคอนแทคเตอร์แบบติดตั้งโดยตรงตาม Mounting Style



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	4 - 6 A
Contact Current Rating	6 A
Mounting Style	Direct Contactor
Power Rating	6 W
Normal State Configuration	NO/NC
Reset Method	Automatic, Manual
Terminal Type	Screw
Width	45mm
Number Of Auxiliary Contacts	2
Length	120mm
Depth	88mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Minimum Operating Temperature	-5°C
Operating Temperature Range	-5 - +55 °C
Contact Voltage Rating	690 V ac
Control Voltage	500 V ac
Supply Voltage	600 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com