



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens SIRIUS 3RU2 Thermal Overload Relay 1NO + 1NC, 3.5 → 5 A F.L.C, 5 A Contact Rating, 1.5 kW, 3P, SIRIUS

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RU2116-1FB0

Overview

รีเลย์ป้องกันความร้อน SIRIUS 3RU2 ของ Siemens สำหรับความสามารถ FLC 3.5–5 A, กำลัง 1.5 kW, แบบ 3P พร้อมฟังก์ชันการทดสอบและตัวเลือกการรีเซ็ตแบบแมนนวล/อัตโนมัติ

ข้อมูลรวมทั้งการกำหนดค่าชั่วคราว NO/NC, การวัดช่วงกระแส FLC 3.5–5 A, การรองรับการติดตั้งแบบต่อกับคอนแทคเตอร์โดยตรง และฟังก์ชันตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์, ปุ่มทดสอบ, ปุ่มหยุด และสวิตช์เลือกการรีเซ็ตที่ระบุไว้ในคำอธิบาย

Features

- FLC Motor Rating: 3.5 - 5 A
- Contact Current Rating: 5 A
- Pole Configuration: 3P
- Normal State Configuration: NO/NC (1NO + 1NC)
- Power Rating: 1.5 kW
- Reset Method: Automatic, Manual
- Terminal Type: Screw
- Mounting Style: Direct Contactor
- จำนวน Auxiliary Contacts: 2
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +70°C
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- ขนาด: Width 45mm, Depth 73mm, Length 87mm
- คำอธิบายระบุตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์ ฟังก์ชันทดสอบ ปุ่มหยุด และตัวเลือกการรีเซ็ต รวมถึงการเชื่อมต่อแบบสกรูหรือแบบหนีบสปริง

Applications

- การป้องกันมอเตอร์และการใช้งานร่วมกับคอนแทคเตอร์ในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมตามช่วงกระแสที่ระบุ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	3.5 - 5 A
Contact Current Rating	5 A
Range	SIRIUS
Pole Configuration	3P
Series	SIRIUS 3RU2
Mounting Style	Direct Contactor
Power Rating	1.5 kW
Normal State Configuration	NO/NC
Reset Method	Automatic, Manual
Terminal Type	Screw
Width	45mm
Number Of Auxiliary Contacts	2
Depth	73mm
Length	87mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Operating Temperature Range	-40 - +70 °C
Contact Voltage Rating	690 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com