



## Industrial Automation Products & Solutions



# Schneider Electric LRD Thermal Overload Relay, 40 A Contact Rating, TeSys

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LRD340L

## Overview

Schneider Electric LRD series เป็นรีเลย์ป้องกันการโอเวอร์โหลดแบบสามขั้ว (3P) ออกแบบมาเพื่อปกป้องวงจร AC จากการโอเวอร์โหลด การขาดเฟส เวลาเริ่มต้นที่ยาวนาน และการหยุดชะงักของมอเตอร์เป็นเวลานาน โดยรุ่นที่ระบุมี Contact Current Rating 40 A

LRD มีขีดจำกัดการกระแสสูง (40 A) เหมาะกับการป้องกันมอเตอร์หรืองานที่ต้องการการป้องกันวงจรกระแสสูง การติดตั้งเป็นแบบ DIN Rail mount และมีการรับรอง Better World (Green Premium) ซึ่งให้เห็นการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

## Features

- Contact Current Rating: 40 A
- Range: TeSys (LRD series)
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- Reset Method: Push Button
- Terminal Type: Screw
- Dimensions: Width 123mm, Length 55mm, Depth 70mm
- Operating Temperature Range: -20°C to +60°C
- Better World Product: Yes
- Better World Verification: Green Premium
- Supply Voltage: 690 V ac

## Applications

- การป้องกันมอเตอร์และวงจร AC ที่ต้องการความสามารถรองรับกระแสสูง (ถึง 40 A)
- ระบบที่ต้องการการรีเซ็ตแบบ Push Button
- การติดตั้งในตู้ควบคุมบน DIN Rail

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Contact Current Rating	40 A
Range	TeSys
Series	LRD
Mounting Style	DIN Rail Mount
Reset Method	Push Button
Terminal Type	Screw
Width	123mm
Length	55mm
Depth	70mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Operating Temperature Range	-20 - +60 °C
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Supply Voltage	690 V ac



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com