



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens SIRIUS 3RU2 Thermal Overload Relay 1NO + 1NC, 3.2 A Contact Rating, 1.1 kW, 690 Vac, 3P, SIRIUS

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RU2116-1DB1

Overview

รีเลย์โอเวอร์โหลดแบบความร้อน Siemens SIRIUS 3RU2 รุ่น 3RU2116-1DB1 สำหรับป้องกันมอเตอร์ โดยมีขั้วต่อแบบสปริง คลาสการตัดการทำงานคลาส 10 และการกำหนดสถานะปกติ 1NO + 1NC

อุปกรณ์นี้ออกแบบเป็นรีเลย์โอเวอร์โหลดแบบความร้อนสำหรับงานป้องกันมอเตอร์ขนาดเล็ก/กลาง โดยมีค่ากระแสตัดที่ระบุไว้ 3.2 A และกำลังที่ระบุ 1.1 kW เหมาะกับการใช้งานร่วมในระบบสามเฟสตามค่า Pole Configuration 3P และรองรับแรงดันจนถึง 690 Vac

Features

- Contact Current Rating: 3.2 A
- Power Rating: 1.1 kW
- Pole Configuration: 3P
- Normal State Configuration: 1NO + 1NC
- Series/Range: SIRIUS 3RU2 / SIRIUS
- คลาสการตัดการทำงาน: Class 10 (ระบุในคำอธิบาย)
- ขั้วต่อแบบสปริง (ระบุในคำอธิบาย)
- Control Voltage: 690 Vac

Applications

- ป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า (motor overload protection)
- การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ในชุด SIRIUS 3RU2

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Contact Current Rating	3.2 A
Range	SIRIUS
Pole Configuration	3P
Series	SIRIUS 3RU2
Power Rating	1.1 kW
Normal State Configuration	1NO + 1NC
Control Voltage	690 Vac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com