



Industrial Automation Products & Solutions



HellermannTyton Straight Black, Fluid Resistant Elastomer, 31mm

ผู้ผลิต : HellermannTyton

รหัสสินค้า : 401-55780 155-41-G-PO-X-BK

Overview

Heatshrink connector terminal housing แบบตรงจาก HellermannTyton ทำจาก fluid resistant elastomer ขนาดภายใน 31mm เหมาะสำหรับ circular connectors ตามมาตรฐาน VG เพื่อเพิ่มการรองรับเชิงกลและลดความเครียดที่หัว

วัสดุเป็น fluid resistant elastomer และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่กว้าง (-75°C ถึง $+150^{\circ}\text{C}$) ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการทนต่อของเหลวและอุณหภูมิสูง การหดตัวต้องทำตามค่า Shrink Temperature ที่ระบุไว้เพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ

Features

- ประเภท: Straight
- วัสดุ: Fluid Resistant Elastomer
- Inside Diameter Primary: 31mm
- Inside Diameter Secondary: 31mm
- Shrunk Diameter Primary: 18mm
- Shrunk Diameter Secondary: 7mm
- Shrink Temperature: $+135^{\circ}\text{C}$
- Adhesive Lined: No
- Number of Breakouts: 1
- Colour: Black
- Minimum Operating Temperature: -75°C
- Maximum Operating Temperature: $+150^{\circ}\text{C}$

Applications

- เป็นบูทหรือฝารอบหัวสำหรับ circular connectors ตามมาตรฐาน VG
- ใช้เป็น strain relief และป้องกันเชิงกลของจุดต่อในวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Type	Straight
Inside Diameter Primary	31mm
Inside Diameter Secondary	31mm
Adhesive Lined	No
Material	Fluid Resistant Elastomer
Number of Breakouts	1
Shrink Temperature	+135°C
Colour	Black
Minimum Operating Temperature	-75°C
Maximum Operating Temperature	+150°C
Shrunk Diameter Primary	18mm
Shrunk Diameter Secondary	7mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com