



Industrial Automation Products & Solutions



HellermannTyton Straight Black, Fluid Resistant Elastomer, 36mm

ผู้ผลิต : HellermannTyton

รหัสสินค้า : 401-56780 156-41-G-PO-X-BK

Overview

HellermannTyton Heatshrink connector terminal housing แบบตรง ทำจาก Fluid Resistant Elastomer ขนาดภายใน 36mm ไม่มีการเคลือบกาวภายใน (Adhesive Lined: No) มาพร้อมขอบภายในเสริมแรงเพื่อบรรเทาแรงดึง เหมาะกับ circular connectors ตาม VG standard.

การมีขอบภายในที่เสริมแรงช่วยลดแรงดึงที่ตำแหน่งเชื่อมต่อ ทำให้การใช้งานกับคอนเนคเตอร์วงกลมตาม VG standard มีความมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น
ข้อมูลสเปคระบุคุณสมบัติการทำงานกว้างและอัตราการหดที่เหมาะสมสำหรับงานเชื่อมต่อที่ต้องการความทนทานต่อของเหลว.

Features

- Type: Straight
- Inside Diameter Primary/Secondary: 36mm
- Adhesive Lined: No
- Material: Fluid Resistant Elastomer
- Number of Breakouts: 1
- Shrink Temperature: +135°C
- Operating Temperature: -75°C ถึง +150°C
- Shrunk Diameter Primary: 22.5mm
- Shrunk Diameter Secondary: 8.5mm
- Colour: Black
- ขอบภายในเสริมแรงเพื่อบรรเทาแรงดึง

Applications

- การป้องกันและบรรเทาแรงดึงสำหรับ circular connectors ตาม VG standard
- ใช้งานเป็น housing สำหรับ terminal ที่ต้องการความทนทานต่อสภาวะของเหลว

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Type	Straight
Inside Diameter Primary	36mm
Inside Diameter Secondary	36mm
Adhesive Lined	No
Material	Fluid Resistant Elastomer
Number of Breakouts	1
Shrink Temperature	+135°C
Colour	Black
Minimum Operating Temperature	-75°C
Maximum Operating Temperature	+150°C
Shrunk Diameter Primary	22.5mm
Shrunk Diameter Secondary	8.5mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com