



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Straight Black, Polyolefin, 36.1mm

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 222A152-3-0

Overview

TE Connectivity lipless heatshrink boot (straight) ผลิตจากวัสดุที่ทนต่อของเหลว (fluid resistant elastomer) ออกแบบให้ติดตั้งโดยตรงที่ด้านหลังของคอนเนคเตอร์โดยไม่ต้องมีริม

เป็น lipless heatshrink boot ที่สามารถติดตั้งโดยตรงด้านหลังคอนเนคเตอร์ โดยวัสดุเป็น fluid resistant elastomer เพื่อการป้องกันจุดต่อจากของเหลวและความสะอาดในการติดตั้ง เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีการสัมผัสของเหลวตามคำอธิบาย

Features

- Type: Straight (Lipless heatshrink boot)
- Inside Diameter Primary: 36.1mm
- Inside Diameter Secondary: 36.1mm
- Adhesive Lined: No
- Material: Polyolefin
- Number of Breakouts: 1
- Colour: Black
- Minimum Operating Temperature: -75°C
- Maximum Operating Temperature: +150°C
- Shrunken Diameter Primary: 8.4mm
- Shrunken Diameter Secondary: 21.8mm
- Series: 222A1

Applications

- ป้องกันจุดต่อและการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีของเหลวสัมผัส
- ใช้กับคอนเนคเตอร์ที่ต้องการการติดตั้งแบบไม่มีริม

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Type	Straight
Inside Diameter Primary	36.1mm
Inside Diameter Secondary	36.1mm
Adhesive Lined	No
Material	Polyolefin
Number of Breakouts	1
Colour	Black
Minimum Operating Temperature	-75°C
Maximum Operating Temperature	+150°C
Shrunk Diameter Primary	8.4mm
Shrunk Diameter Secondary	21.8mm
Series	222A1



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com