



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Branching Black, Fluid Resistant Elastomer, 13.2mm

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 562A011-25-0

Overview

TE Connectivity บุกทุดแบบ Y-Shaped (Branching) ทำจาก Fluid Resistant Elastomer ขนาดภายในหลัก 13.2mm และรอง 6.6mm, รุ่น 562A011-25-0

เป็นบุกทุดแบบ Branching ที่ออกแบบให้มีการลดแรงดึง (strain relief) และปกป้องสายพวง (cable harnesses) มีข้อมูลสเปคเฉพาะเรื่องมิติการทุดและช่วงอุณหภูมิการใช้งานในรายการสเปค

Features

- Type: Branching (Y-Shaped)
- Inside Diameter Primary: 13.2mm
- Inside Diameter Secondary: 6.6mm
- Adhesive Lined: No
- Material: Fluid Resistant Elastomer
- Number of Breakouts: 4
- Shrink Temperature: +135°C
- Colour: Black
- Minimum Operating Temperature: -75°C
- Maximum Operating Temperature: +150°C
- Shrunk Diameter Primary: 6.9mm
- Shrunk Diameter Secondary: 3.4mm

Applications

- งานอเนกประสงค์ที่ต้องการบุกทุดแบบแยกสายในจุดเดียว
- การใช้งานบนสายพวง (cable harnesses) เพื่อปกป้องจุดต่อและลดแรงดึง

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Type	Branching
Inside Diameter Primary	13.2mm
Inside Diameter Secondary	6.6mm
Adhesive Lined	No
Material	Fluid Resistant Elastomer
Number of Breakouts	4
Shrink Temperature	+135°C
Colour	Black
Minimum Operating Temperature	-75°C
Maximum Operating Temperature	+150°C
Shrunk Diameter Primary	6.9mm
Shrunk Diameter Secondary	3.4mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com