



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton Overload Relay 1NO + 1NC, 16 → 24 A F.L.C, 24 A Contact Rating, 6 W, 500 Vac

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 278453 ZB32-24

Overview

Eaton Overload Relay รุ่น 278453 ZB32-24 สำหรับการป้องกันมอเตอร์ ปรับตั้งช่วง F.L.C 16–24 A มีคอนแทค 1NO + 1NC, Contact Rating 24 A, กำลังไฟ 6 W และออกแบบให้ยึดติดกับคอนแทคเตอร์โดยตรง

รีเลย์โอเวอร์โหลดรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อรวมกับคอนแทคเตอร์เป็นตัวเริ่มมอเตอร์ ช่วยป้องกันการใช้งานเกินพิกัดของมอเตอร์พร้อมตัวเลือกกรีเซตแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล เหมาะกับระบบที่ต้องการการป้องกันมอเตอร์แบบติดตั้งตรง

Features

- FLC Motor Rating: 16 - 24 A
- Contact Current Rating: 24 A
- Normal State Configuration: NO/NC (1NO + 1NC)
- Mounting Style: Direct Contactor
- Power Rating: 6 W
- Terminal Type: Screw
- Reset Method: Automatic, Manual
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- ขนาด: Width 45mm, Length 136mm, Depth 102mm
- Operating Temperature Range: -5°C ถึง +55°C
- Control Voltage: 500 V ac
- Contact Voltage Rating: 690 V ac

Applications

- การป้องกันมอเตอร์ในระบบสตาร์ทเตอร์ร่วมกับคอนแทคเตอร์
- การใช้งานในแผงควบคุมมอเตอร์อุตสาหกรรมที่ต้องการรีเลย์โอเวอร์โหลดติดตั้งตรง

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	16 - 24 A
Contact Current Rating	24 A
Mounting Style	Direct Contactor
Power Rating	6 W
Normal State Configuration	NO/NC
Terminal Type	Screw
Reset Method	Automatic, Manual
Number Of Auxiliary Contacts	2
Width	45mm
Length	136mm
Depth	102mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Minimum Operating Temperature	-5°C
Operating Temperature Range	-5 - +55 °C
Control Voltage	500 V ac
Contact Voltage Rating	690 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com