




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Straight, Modified Polyolefin Adhesive Lined, 60mm

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 202K174-3/42-0

Overview

ปลอกหุ้มแบบตรง (Straight) จาก TE Connectivity ทำจาก Modified Polyolefin ขนาดภายใน 60mm เคลือบกาว (Adhesive Lined) เพื่อการยึดเกาะและการฉีลที่ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับปลอก 202K แบบตรงและ 222K แบบฉากขวา

ตัวเลือกที่เคลือบกาวล่วงหน้า (pre-coated epoxy adhesive option) ให้การฉีลและการยึดเกาะที่ดีกว่า ป้องกันการแทรกซึมของของเหลวได้เพิ่มขึ้น
เหมาะเมื่อจำเป็นต้องเพิ่มความทนทานต่อของเหลวและการป้องกันการแทรกซึมเมื่อเทียบกับปลอกที่ไม่มีการเคลือบกาว

Features

- Type: Straight
- Inside Diameter Primary: 60mm
- Inside Diameter Secondary: 60mm
- Adhesive Lined: Yes
- Material: Modified Polyolefin
- Number of Breakouts: 1
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Shrink Diameter Primary: 35.1mm
- Shrink Diameter Secondary: 15.7mm

Applications

- ใช้ร่วมกับปลอก 202K แบบตรง (202K straight) และ 222K แบบฉากขวา (222K right angled boots)
- การป้องกันและฉีลจุดต่อสายที่ต้องการความทนทานต่อของเหลว

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Type	Straight
Inside Diameter Primary	60mm
Inside Diameter Secondary	60mm
Adhesive Lined	Yes
Material	Modified Polyolefin
Number of Breakouts	1
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Shrunk Diameter Primary	35.1mm
Shrunk Diameter Secondary	15.7mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com