



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Multi-Legged Black, Modified Polyolefin Adhesive Lined, 44.45mm

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : F42-60FR

Overview

ฝาปิดแบบหดตัว (Multi-Legged) ผลิตจาก Modified Polyolefin เคลือบกาวภายใน ออกแบบเพื่อปิดผนึกกันน้ำและปกป้องสายเคเบิลและอุปกรณ์จากการกัดกร่อนและการทำลายเชิงกล เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบขนส่งมวลชน กองทัพ และการใช้งานทางทะเลเชิงพาณิชย์

เป็น heat-shrink boot แบบหลายขา (4 breakouts) ที่มีชั้นกาวภายในเพื่อเสริมการปิดผนึกและลดการซึมของน้ำ วัสดุเป็น Modified Polyolefin ระบุอุณหภูมิการหดตัว +121°C และช่วงอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -55°C ถึง +90°C ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการติดตั้งและการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการปกป้องสูง

Features

- Type: Multi-Legged
- Inside Diameter Primary: 44.45mm
- Inside Diameter Secondary: 20.32mm
- Adhesive Lined: Yes
- Material: Modified Polyolefin
- Number of Breakouts: 4
- Shrink Temperature: +121°C
- Colour: Black
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Maximum Operating Temperature: +90°C
- Shrunk Diameter Primary: 25.4mm
- Shrunk Diameter Secondary: 8.13mm

Applications

- การใช้งานในระบบขนส่งมวลชน
- การใช้งานทางทหาร (กองทัพ)



- การใช้งานทางทะเลเชิงพาณิชย์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Type	Multi-Legged
Inside Diameter Primary	44.45mm
Inside Diameter Secondary	20.32mm
Adhesive Lined	Yes
Material	Modified Polyolefin
Number of Breakouts	4
Shrink Temperature	+121°C
Colour	Black
Minimum Operating Temperature	-55°C
Maximum Operating Temperature	+90°C
Shrunk Diameter Primary	25.4mm
Shrunk Diameter Secondary	8.13mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com