



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 4.8mm Sleeve Dia. x 300mm Length 2:1 Ratio

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 417-7255

Overview

ท่อหดความร้อน Polyolefin สีดำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.8mm ยึดหดเป็น 2.4mm ยาว 300mm อัตราส่วนหด 2:1 ผลิตเพื่อการหุ้มและปกป้องสายไฟในงานที่ต้องการความทนทานและมาตรฐานความปลอดภัย

วัสดุเป็น Polyolefin ที่ยืดหยุ่นและหน่วงการลุกติดไฟ ระบุคุณสมบัติด้านอุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ -55 ถึง +135 °C และผ่านมาตรฐานหลายรายการ (รวมถึง MIL/SAE, IEC, UL และ RoHS)

จึงเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการหุ้มและความปลอดภัยสูงในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม ยานยนต์ และอากาศยานตามคำอ้างในคำอธิบาย

Features

- วัสดุ: Polyolefin
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 4.8mm (Shrunk 2.4mm)
- ความยาว: 300mm
- Shrink Ratio: 2:1
- ไม่ใช่แบบมีชั้นกาว (Adhesive Lined: No)
- Flame Retardant: Yes
- Operating Temperature Range: -55 - +135 °C
- Halogen Free: No
- ผ่านมาตรฐาน: BS, CSA, IEC, MIL/SAE, RoHS, UL, VG

Applications

- ปกป้องสายและฮาร์ดแวร์ในงานอุตสาหกรรม
- การใช้งานยานยนต์และอากาศยาน
- การระบุสี ฉนวน และการป้องกันสายไฟ

Specifications




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sleeve Diameter	4.8mm
Colour	Black
Shrunk Diameter	2.4mm
Sleeve Type	Heat Shrink
Adhesive Lined	No
Shrink Ratio	2:1
Sleeve Length	300mm
Material	Polyolefin
Operating Temperature Range	-55 - +135 °C
Flame Retardant	Yes
Halogen Free	No
Standards Met	BS3G 198 Part 3 11B, CSA C22.2 No. 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS-DTL 23053/5 Class 1, RoHS Compliant, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 Part 5 A&B



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com