



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Halogen Free Heat Shrink Tubing, Clear 50.8mm Sleeve Dia. x 300mm Length 2:1 Ratio

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 443-4996

Overview

ท่อหดความร้อน RS PRO แบบใส ผลิตจากโพลีโอลีฟิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8mm ความยาว 300mm อัตราการหด 2:1 เหมาะสำหรับบำรุงรักษาการต่อสายและการปกป้องมาตรฐานงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์เป็นท่อหดแบบใสจากโพลีโอลีฟินที่ระบุคุณสมบัติสำคัญ ได้แก่ เป็น Halogen Free ไม่มีชั้นกาวบุ และมีอุณหภูมิใช้งานกว้าง จึงให้ทางเลือกสำหรับงานที่ต้องการความโปร่งใสในการตรวจสอบรอยต่อและต้องการวัสดุที่ปราศจากฮาโลเจนตามมาตรฐานที่ระบุ

Features

- Sleeve Diameter: 50.8mm
- Shrunk Diameter: 25.4mm
- Sleeve Length: 300mm
- Shrink Ratio: 2:1
- Material: Polyolefin
- Colour: Clear
- Adhesive Lined: No
- Halogen Free: Yes
- Operating Temperature Range: -55 - +135 °C
- Flame Retardant: No
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: BS3G 198 Part 3 11B, CSA C22.2 No. 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS-DTL 23053/5 Class 1, RoHS Compliant, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 Part 5 A&B

Applications

- งานไฟฟ้า
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการการปกป้องรอยต่อและการตรวจสอบการต่อสาย



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sleeve Diameter	50.8mm
Colour	Clear
Shrunk Diameter	25.4mm
Sleeve Type	Heat Shrink
Adhesive Lined	No
Shrink Ratio	2:1
Sleeve Length	300mm
Material	Polyolefin
Operating Temperature Range	-55 - +135 °C
Flame Retardant	No
Halogen Free	Yes
Standards Met	BS3G 198 Part 3 11B, CSA C22.2 No. 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS-DTL 23053/5 Class 1, RoHS Compliant, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 Part 5 A&B



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com