




Industrial Automation Products & Solutions



Eaton Overload Relay 1NO + 1NC, 1 → 1.6 A F.L.C, 1.6 A Contact Rating, 6 W, 500 Vac

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 278436 ZB12-1,6

Overview

รีเลย์ป้องกันความร้อน Eaton ZB แบบติดตั้งกับคอนแทคเตอร์
สำหรับปกป้องและควบคุมมอเตอร์ในกรณีการขาดเฟสเดียวหรือโอเวอร์โหลด.

อุปกรณ์เป็นรีเลย์ป้องกันความร้อนแบบติดตั้งกับคอนแทคเตอร์ (Direct Contactor) มีช่วงการจัดอันดับกระแสมอเตอร์ (FLC) 1–1.6 A, มีคอนแทคเสริมแบบ NO/NC สองขั้ว, รองรับแรงดันควบคุม 500 V ac และการทำงานในช่วงอุณหภูมิ -5 ถึง +55 °C.

Features

- FLC Motor Rating: 1 - 1.6 A
- Contact Current Rating: 1.6 A
- Mounting Style: Direct Contactor
- Power Rating: 6 W
- Normal State Configuration: NO/NC
- Reset Method: Automatic, Manual
- Terminal Type: Screw
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- Dimensions: Width 45mm, Depth 88mm, Length 120mm
- Operating Temperature Range: -5 - +55 °C
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- Control Voltage: 500 V ac

Applications

- ป้องกันมอเตอร์จากการขาดเฟสเดียวหรือโอเวอร์โหลด
- ใช้งานร่วมกับคอนแทคเตอร์โดยตรง (Direct Contactor)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	1 - 1.6 A
Contact Current Rating	1.6 A
Mounting Style	Direct Contactor
Power Rating	6 W
Normal State Configuration	NO/NC
Reset Method	Automatic, Manual
Terminal Type	Screw
Number Of Auxiliary Contacts	2
Width	45mm
Depth	88mm
Length	120mm
Minimum Operating Temperature	-5°C
Maximum Operating Temperature	+55°C
Operating Temperature Range	-5 - +55 °C
Contact Voltage Rating	690 V ac
Control Voltage	500 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com