



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO Adhesive Lined Heat Shrink Tubing, Black 40mm Sleeve Dia. x 1.2m Length 3:1 Ratio

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 481-1854

## Overview

ท่อหดความร้อน RS PRO แบบมีชั้นกาวด้านใน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40mm ยาว 1.2m อัตราการหด 3:1 สีดำ ผลิตจาก Polyolefin ทนไฟ

เป็นท่อหดคุณภาพสูงสำหรับปกปิดจุดต่อที่ต้องการการชิลด้วยกาวภายใน เพิ่มการยึดเกาะแนบสนิทและป้องกันความชื้น เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการปกป้องและการปิดผนึกที่เชื่อถือได้ พร้อมมาตรฐานอ้างอิงเช่น AMS-DTL-23053/4 Class 3, RoHS, UL และ CSA

## Features

- เส้นผ่านศูนย์กลาง 40mm ก่อนหด
- ขนาดหลังหด 13mm (Shrunk Diameter)
- ความยาว 1.2m
- วัสดุ Polyolefin
- มีชั้นกาวด้านใน (Adhesive Lined)
- อัตราการหด 3:1
- ทนไฟ (Flame Retardant)
- มาตรฐาน: AMS-DTL-23053/4 Class 3, RoHS Compliant, UL 224 E75077 CSA C22.2 No.198.1

## Applications

- ปิดผนึกและหุ้มจุดต่อสายไฟที่ต้องการการชิล
- งานซ่อมและติดตั้งสายที่ต้องการความแข็งแรงของการยึดติด
- การใช้งานทั่วไปรวมถึงงานที่ต้องการมาตรฐานอ้างอิงตามที่ระบุ

## Specifications

--	--



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sleeve Diameter	40mm
Colour	Black
Shrunk Diameter	13mm
Sleeve Type	Heat Shrink
Adhesive Lined	Yes
Shrink Ratio	3:1
Sleeve Length	1.2m
Material	Polyolefin
Operating Temperature Range	-55 - +125 °C
Flame Retardant	Yes
Halogen Free	No
Standards Met	AMS-DTL-23053/4 Class 3, RoHS Compliant, UL 224 E75077 CSA C22.2 No.198.1



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com