



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 50.8mm Sleeve Dia. x 300mm Length 2:1 Ratio

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 417-7328

Overview

ท่อหด Polyolefin ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8mm ยาว 300mm อัตราการหด 2:1 สีดำ
เหมาะสำหรับการหุ้มและป้องกันสายไฟในงานอุตสาหกรรม ยานยนต์ และอากาศยาน

วัสดุเป็น Polyolefin พร้อมคุณสมบัติทนไฟและช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้าง
จึงเหมาะกับการใช้งานเป็นฉนวนและปลอกสายที่ต้องการความทนทานต่อความร้อนและแรงเสียดสี
ทั้งนี้ เป็นท่อหดแบบไม่มีชั้นกาวด้านใน (no adhesive lined) จึงใช้กับการหดทั่วไปที่ไม่ต้องการการยึดแบบก้นน้ำจากชั้นกาว

Features

- วัสดุ: Polyolefin
- ขนาดก่อนหด: 50.8mm
- ขนาดหลังหด: 25.4mm
- ความยาว: 300mm
- อัตราการหด: 2:1
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -55 ถึง +135 °C
- ทนไฟ (Flame Retardant)
- ไม่มีชั้นกาว (Adhesive Lined: No)
- มาตรฐานที่รองรับ: BS3G 198 Part 3 11B, CSA C22.2 No. 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS-DTL 23053/5 Class 1, RoHS, UL 224 VW-1, VG 95343 Part 5 A&B

Applications

- ปลอกสายไฟและชุดสาย (wire and harness sleeves)
- การระบุสีและฉนวน
- การป้องกันและหุ้มแฉีกเกิดในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ยานยนต์ และอากาศยาน

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sleeve Diameter	50.8mm
Colour	Black
Shrunk Diameter	25.4mm
Sleeve Type	Heat Shrink
Adhesive Lined	No
Shrink Ratio	2:1
Sleeve Length	300mm
Material	Polyolefin
Operating Temperature Range	-55 - +135 °C
Flame Retardant	Yes
Halogen Free	No
Standards Met	BS3G 198 Part 3 11B, CSA C22.2 No. 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS-DTL 23053/5 Class 1, RoHS Compliant, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 Part 5 A&B



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com