



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens 3RB Solid State Overload Relay 1NO + 1NC, 10 → 40 A F.L.C, 40 A Contact Rating, 18.5 kW, 3P, SIRIUS

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RB3026-1VB0

Overview

Siemens SIRIUS ซีรีส์ 3RB รุ่น 3RB3026-1VB0 เป็นรีเลย์โอเวอร์โหลดแบบสถานะแข็ง (solid state) สำหรับการป้องกันการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์และโหลดที่ไวต่อกระแสไฟฟ้า โดยมีแหล่งจ่ายไฟภายในและการออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบต่อกับคอนแทคเตอร์โดยตรง

Features

- ประเภท: รีเลย์โอเวอร์โหลดแบบสถานะแข็ง (3RB30/3RB31 ซีรีส์)
- ช่วงกระแส FLC มอเตอร์: 10 - 40 A
- Contact Current Rating: 40 A
- Pole Configuration: 3P
- Power Rating: 18.5 kW
- Normal State Configuration: NO/NC (1 NO + 1 NC)
- Reset Method: Automatic, Manual
- Terminal Type: Screw
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- Mounting Style: Direct Contactor
- ขนาด (ก x ล x ส): Width 45mm, Depth 83.5mm, Length 69.7mm
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -25 - +60 °C
- มีแหล่งจ่ายไฟภายใน (internal power supply)

Applications

- การป้องกันมอเตอร์และโหลดที่ไวต่อกระแส
- ใช้งานร่วมกับคอนแทคเตอร์ในการติดตั้งแบบ Direct Contactor



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	10 - 40 A
Contact Current Rating	40 A
Range	SIRIUS Innovation
Pole Configuration	3P
Series	3RB
Mounting Style	Direct Contactor
Power Rating	18.5 kW
Normal State Configuration	NO/NC
Reset Method	Automatic, Manual
Terminal Type	Screw
Number Of Auxiliary Contacts	2
Width	45mm
Depth	83.5mm
Length	69.7mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Operating Temperature Range	-25 - +60 °C
Contact Voltage Rating	690 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com