



Industrial Automation Products & Solutions



ABB TF96 Thermal Overload Relay 1NO + 1NC, 68 A F.L.C, 6 A Contact Rating, 690 Vac, 3P, AF Range

ผู้ผลิต : ABB

รหัสสินค้า : 1SAZ911201R1003 TF96-68

Overview

รีเลย์โอเวอร์โหลดแบบความร้อนสำหรับป้องกันมอเตอร์จากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรของเฟส

อุปกรณ์นี้เป็น thermal overload relay ซีรีส์ TF96 สำหรับระบบสามเฟส โดยมีช่วง AF Range ออกแบบให้ติดตั้งใต้คอนแทคเตอร์ (under contactor mount) และมีการตั้งค่ารีเซ็ตได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล เหมาะกับการป้องกันมอเตอร์ที่มีกระแส F.L.C สูงถึง 68 A และการทำงานที่แรงดันควบคุม/จ่ายสูงสุดถึง 690 Vac.

Features

- การกำหนดสถานะปกติ: 1NO + 1NC
- FLC Motor Rating: 68 A
- Contact Current Rating: 6 A
- Pole Configuration: 3P
- AF Range (ปรับค่าช่วงกระแสได้ในช่วงของ AF Range)
- Mounting Style: Under Contactor Mount
- Terminal Type: Flat
- Reset Method: Automatic, Manual
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- ขนาด: Width 60.6mm, Length 69.9mm, Depth 106.9mm
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +60°C
- Contact Voltage Rating: 600 V ac/dc
- Control Voltage / Supply Voltage: 690 Vac / 690 V ac

Applications

- การป้องกันมอเตอร์สามเฟสจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรของเฟส
- วงจรที่ต้องการอุปกรณ์ป้องกันที่สามารถติดตั้งใต้คอนแทคเตอร์และทำงานที่แรงดันถึง 690 Vac



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	68 A
Contact Current Rating	6 A
Range	AF Range
Pole Configuration	3P
Series	TF96
Mounting Style	Under Contactor Mount
Normal State Configuration	1NO + 1NC
Terminal Type	Flat
Reset Method	Automatic, Manual
Number Of Auxiliary Contacts	2
Width	60.6mm
Length	69.9mm
Depth	106.9mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Operating Temperature Range	-25 - +60 °C
Contact Voltage Rating	600 V ac/dc
Control Voltage	690 Vac
Supply Voltage	690 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com