



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Heat Shrink Tubing, Black 9.5mm Sleeve Dia. x 6m Length 2:1 Ratio, LSTT Series

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : LSTT-R-9.5-0

Overview

ท่อหดความร้อน TE Connectivity ซีรีย์ LSTT สีดำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5mm ความยาว 6m อัตราการหด 2:1 ทำจากโพลีโอลีฟิน พร้อมคุณสมบัติทนไฟ

ซีรีย์ LSTT เป็นท่อหดแบบโพลีโอลีฟินที่ออกแบบให้ยืดหยุ่นและมีคุณสมบัติการหดตัวต่ำ ทำให้คืนตัวได้เร็ว เหมาะสำหรับการติดตั้งใกล้วัสดุที่ไวต่อความร้อน ระบบ RaySpool ที่กล่าวถึงในคำอธิบายช่วยให้การจ่ายท่อในไซต์งานสะดวกขึ้น ช่วยติดตั้งในพื้นที่จำกัดความร้อนได้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

Features

- Series: LSTT
- Material: Polyolefin
- สี: ดำ
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 9.5 mm
- ความยาว: 6 m
- Shrink ratio: 2:1
- Adhesive lined: No
- Operating temperature range: -40 - +105 °C
- Flame retardant: Yes

Applications

- การหุ้มฉนวนและป้องกันการเชื่อมต่อไฟฟ้า
- การบรรเทาแรงดึงและป้องกันจุดต่อ
- การติดตั้งในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านความร้อนหรือพื้นที่แคบ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sleeve Diameter	9.5mm
Colour	Black
Adhesive Lined	No
Shrink Ratio	2:1
Sleeve Length	6m
Material	Polyolefin
Operating Temperature Range	-40 - +105 °C
Flame Retardant	Yes
Series	LSTT



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com