



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Adhesive Lined Heat Shrink Tubing, Black 32mm Sleeve Dia. x 1.2m Length 4:1 Ratio, HTAT Series

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : HTAT-32/8-0-STK

Overview

TE Connectivity HTAT-32/8-0-STK (HTAT Series) เป็นท่อหดชนิดมีชั้นกาวภายใน (Adhesive Lined) ขนาด 32mm ย่อเหลือ 8mm อัตราหด 4:1 ความยาว 1.2m ผลิตจาก cross linked polyolefin เพื่อการซีลทางสิ่งแวดล้อมและการทนต่ออุณหภูมิสูง

HTAT ออกแบบมาเพื่อให้การซีลที่ทนทานต่อความชื้นและการแทรกซึม โดยชั้นกาวภายในจะหลอมและยึดติดเมื่อให้ความร้อน ทำให้ได้ซีลที่แข็งแรง เหมาะสำหรับการป้องกันรอยต่อและการประกอบที่ต้องทนต่อสภาพอุณหภูมิสูง

Features

- Adhesive Lined: Yes (ชั้นกาวภายในหลอมเมื่อให้ความร้อน)
- Sleeve Diameter: 32mm
- Shrunk Diameter: 8mm
- Shrink Ratio: 4:1
- Sleeve Length: 1.2m
- Material: Cross Linked Polyolefin
- Operating Temperature Range: -55°C ถึง +125°C
- Flame Retardant: Yes
- Halogen Free: No
- Series: HTAT

Applications

- การซีลเชิงสิ่งแวดล้อมและการป้องกันรอยต่อในสภาพอุณหภูมิสูง
- การป้องกันความชื้นของการประกอบสายและจุดต่อ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sleeve Diameter	32mm
Colour	Black
Shrunk Diameter	8mm
Sleeve Type	Heat Shrink
Adhesive Lined	Yes
Shrink Ratio	4:1
Sleeve Length	1.2m
Material	Cross Linked Polyolefin
Operating Temperature Range	-55 - +125 °C
Flame Retardant	Yes
Halogen Free	No
Series	HTAT



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com