



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Heat Shrink Tubing, Clear 19mm Sleeve Dia. x 1.2m Length 2:1 Ratio, CGPT Series

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : CGPT-19/9.5-X-STK

Overview

ท่อหดความร้อน (polyolefin) แบบใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19mm ยาว 1.2m อัตราการหด 2:1 ซีรีส์ CGPT

เป็นท่อหดความร้อนแบบ polyolefin ปรับสภาพด้วยรังสี
เหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่ต้องการความยืดหยุ่นและความปลอดภัยเชิงไฟตามมาตรฐาน UL/CSA โดยรุ่นทั่วไปมีคุณสมบัติไม่ทนไฟ (self-extinguishing) แต่สำหรับท่อแบบใสมีข้อยกเว้นตามข้อมูลที่ให้ไว้
จึงต้องพิจารณาเมื่อใช้งานในบริบทที่ต้องการคุณสมบัติการดับตัวเอง

Features

- วัสดุ: Polyolefin
- ขนาดก่อนหด: 19mm
- ขนาดหลังหด: 9.5mm
- อัตราการหด: 2:1
- ความยาวท่อ: 1.2m
- ไม่มีชั้นกาว (Adhesive Lined: No)
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +135 °C
- ทนไฟ (Flame Retardant: Yes) แต่มีข้อยกเว้นสำหรับท่อใส
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CSA, UL
- ซีรีส์: CGPT

Applications

- การห่อหุ้มสายไฟและข้อต่อเพื่อป้องกันและยึดล็อก
- การใช้งานในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความยืดหยุ่นและทนความร้อน

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sleeve Diameter	19mm
Colour	Clear
Shrunk Diameter	9.5mm
Sleeve Type	Heat Shrink
Adhesive Lined	No
Shrink Ratio	2:1
Sleeve Length	1.2m
Material	Polyolefin
Operating Temperature Range	-40 - +135 °C
Flame Retardant	Yes
Halogen Free	No
Standards Met	CSA, UL
Series	CGPT



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com