



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Halogen Free Heat Shrink Tubing, Black 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length 2:1 Ratio, CGPT Series

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : CGPT-4.8/2.4-0-STK

Overview

Flexible, irradiated polyolefin tubing ที่มีอัตราการหดตัว 2:1 ตามสเปค เป็นท่อชนิดไม่ลุกลามไฟและเป็น Halogen Free

สเปคระบุว่าวัสดุเป็น Polyolefin ที่ผ่านการฉายรังสี (irradiated) ให้ความยืดหยุ่น มีขนาดต้นทาง 4.8 mm หดเหลือ 2.4 mm (อัตรา 2:1) ความยาวม้วน 1.2 m ระบุว่า Halogen Free และเป็นไปตามมาตรฐาน CSA, UL ช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง +135 °C

Features

- Sleeve Diameter: 4.8 mm
- Shrunk Diameter: 2.4 mm
- Shrink Ratio: 2:1
- Sleeve Length: 1.2 m
- Material: Polyolefin (irradiated)
- Operating Temperature Range: -40 - +135 °C
- Flame Retardant: Yes
- Halogen Free: Yes
- Adhesive Lined: No
- Standards Met: CSA, UL
- Colour: Black
- Series: CGPT

Applications

- การหุ้มและปกป้องสายไฟ/ข้อต่อที่ต้องการท่อหดแบบ Halogen Free และเป็นไปตามมาตรฐาน CSA/UL

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sleeve Diameter	4.8mm
Colour	Black
Shrunk Diameter	2.4mm
Sleeve Type	Heat Shrink
Adhesive Lined	No
Shrink Ratio	2:1
Sleeve Length	1.2m
Material	Polyolefin
Operating Temperature Range	-40 - +135 °C
Flame Retardant	Yes
Halogen Free	Yes
Standards Met	CSA, UL
Series	CGPT



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com