



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Transparent Polyolefin Solder Sleeve 32.5mm Length 2.8 → 7.3mm Cable Diameter

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : B-155-07

Overview

TE Connectivity Solder Sleeve รุ่น B-155-07 เป็น heat-shrinkable polyolefin sleeve ที่บรรจุ fluxed solder ไว้ล่วงหน้าและมี thermoplastic sealing insert ที่ปลายทั้งสอง ออกแบบสำหรับการต่อสายสัญญาณและการสิ้นสุดหน้าจอยุ่สาย

สินค้าช่วยรวมขั้นตอนการบัดกรีและการปิดผนึกให้อยู่ในขั้นตอนเดียว โดยใช้วัสดุ polyolefin ที่ทนต่ออุณหภูมิการใช้งานที่กว้างและเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI J-STD-004 และ J-STD-006 ซึ่งเหมาะกับการต่อสายสัญญาณที่ต้องการความสม่ำเสมอของการเชื่อมต่อและการปิดผนึก

Features

- Material: Polyolefin
- Sleeve Length: 32.5mm
- รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางสายตั้งแต่ 2.8 → 7.3mm
- Colour: Transparent
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Maximum Operating Temperature: +125°C
- Shrink Temperature: +85°C
- มี thermoplastic sealing insert ที่ปลายทั้งสอง
- บรรจุ fluxed solder ภายใน sleeve
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
- Series: B-155

Applications

- การต่อสายสัญญาณและการสิ้นสุดหน้าจอยุ่สายที่ต้องการการบัดกรีและปิดผนึกในขั้นตอนเดียว



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Minimum Cable Diameter	2.8mm
Maximum Cable Diameter	7.3mm
Sleeve Length	32.5mm
Material	Polyolefin
Minimum Operating Temperature	-55°C
Maximum Operating Temperature	+125°C
Quantity	1
Colour	Transparent
Shrink Temperature	+85°C
Standards Met	ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
Series	B-155



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com