



TE CONNECTIVITY

TE Connectivity Transparent Polyolefin Solder Sleeve 26mm Length 0.6 → 1.95mm Cable Diameter

ผู้ผลิต

TE Connectivity

รหัสสินค้า

CWT3802

OVERVIEW

TE Connectivity CWT3802 เป็นปลอกหุ้มชนิดโปร่งใสจากโพลีโอฟีน ยาว 26 มม. สำหรับสายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 ถึง 1.95 มม. ออกแบบเพื่อรองรับการต่อสายและการสร้าง earth tag บนสายที่มีฉนวนโดยไม่ส่งผลเสียต่อวัสดุฉนวนที่ไวต่อความร้อน

ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยลดความเสียหายได้กับวัสดุฉนวนหลายประเภทรวมถึงวัสดุที่ไวต่อความร้อน และออกแบบสำหรับการสร้าง earth tag บนสายที่มีฉนวน โดยมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้างและอุณหภูมิการหดตัวที่ระบุไว้

FEATURES

- ความยาว Sleeve: 26mm
- รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางสายขั้นต่ำ 0.6mm และสูงสุด 1.95mm
- วัสดุ: Polyolefin
- สี: Transparent
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -55°C ถึง +125°C
- อุณหภูมิการหดตัว: +85°C
- ซีรีส์: CWT
- มาตรฐานที่ปฏิบัติตาม: ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006

APPLICATIONS

- การต่อสายและการสร้าง earth tag บนสาย shielded

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Minimum Cable Diameter	0.6mm
Maximum Cable Diameter	1.95mm
Sleeve Length	26mm
Material	Polyolefin
Minimum Operating Temperature	-55°C
Maximum Operating Temperature	+125°C
Colour	Transparent
Series	CWT
Standards Met	ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
Shrink Temperature	+85°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน