



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Transparent Polyolefin Solder Sleeve 24.5mm Length Maximum of 3mm Cable Diameter

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : CWT-3-W122-5

Overview

TE Connectivity Solder Sleeve แบบโปร่งใสสำหรับการสิ้นสุดหน้าจอยเชิงพาณิชย์ ขนาดยาว 24.5 mm รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางสายสูงสุด 3 mm มาพร้อม Preinstalled 22 AWG lead และวัสดุโพลีโอลิฟินแบบหดความร้อน

สินค้านี้เป็น heat-shrink solder sleeve สำหรับการสิ้นสุดหน้าจอยเชิงพาณิชย์ มาพร้อม Preinstalled 22 AWG lead และวัสดุ polyolefin ที่ผ่านการ cross linked ซึ่งให้การหุ้มและการป้องกันสำหรับการสิ้นสุดหน้าจอย ระบบนี้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการป้องกันและการเคลือบหุ้มแบบหดความร้อนสำหรับสายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3 mm

Features

- Maximum Cable Diameter: 3 mm
- Sleeve Length: 24.5 mm
- วัสดุ: Polyolefin (heat shrinkable, radiation cross linked modified polyolefin)
- มาพร้อม Preinstalled Lead ขนาด 22 AWG
- Dielectric Strength: 1 kV
- Voltage Rating: ระบุเป็น 2.5 mV ในสเปค
- ช่วงอุณหภูมิขั้นต่ำ: -55 °C
- ช่วงอุณหภูมิสูงสุด: +125 °C
- สี: Transparent

Applications

- การสิ้นสุดหน้าจอย (shield termination) ในการใช้งานเชิงพาณิชย์
- งานที่ต้องการการหุ้มและป้องกันด้วย heat-shrink

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Cable Diameter	3mm
Sleeve Length	24.5mm
Material	Polyolefin
Dielectric Strength	1kV
Voltage Rating	2.5 mV
Minimum Operating Temperature	-55°C
Maximum Operating Temperature	+125°C
Colour	Transparent



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com