



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Transparent Polyolefin Solder Sleeve 42mm Length 3.2 → 7mm Cable Diameter

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : B-155-3807

Overview

ชุดเริ่มต้น Solder Sleeve ของ TE Connectivity ประกอบด้วยปลอกบัดกรีแบบโปร่งใสทำจากโพลีโอลีฟิน ความยาวปลอก 42 มม. รองรับสายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3.2 ถึง 7 มม. ออกแบบสำหรับการสิ้นสุดสายและการติดตั้ง/ทดสอบการเชื่อมต่อในไซต์งาน

ชุดนี้ให้ปลอกบัดกรีหลากหลายขนาดสำหรับการสิ้นสุดสายในโรงงาน โดยชัดเจนในขอบเขตของขนาดสายที่รองรับ พารามิเตอร์อุณหภูมิการทำงานและมาตรฐานที่เป็นไปตาม ANSI J-STD-004 และ J-STD-006 ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการยอมรับมาตรฐาน

Features

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายที่รองรับ: 3.2mm – 7mm
- ความยาวปลอก: 42mm
- วัสดุ: Polyolefin
- สี: Transparent
- Shrink Temperature: +85°C
- Operating Temperature Range: -55°C ถึง +125°C
- Standards Met: ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
- Quantity: 1
- ซีรีส์: B-155

Applications

- การสิ้นสุดสายและสายเคเบิลในไซต์งาน
- การติดตั้ง การซ่อมแซมและการทดสอบการเชื่อมต่อของสายไฟหรือเคเบิล

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Minimum Cable Diameter	3.2mm
Maximum Cable Diameter	7mm
Sleeve Length	42mm
Material	Polyolefin
Minimum Operating Temperature	-55°C
Maximum Operating Temperature	+125°C
Quantity	1
Colour	Transparent
Standards Met	ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
Shrink Temperature	+85°C
Series	B-155



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com