



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Transparent Polyolefin Solder Sleeve 32mm Length 2.8 → 6.7mm Cable Diameter

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : CWT-6-W122-5

Overview

วงแหวนเทอร์โมพลาสติกหดตัวแบบมีสารหลอม (solder sleeve) สำหรับเชื่อมและยึดติดเมื่อให้ความร้อน โดยอธิบายว่าทำจาก modified PVDF แบบ cross-linked และช่วยป้องกันการรั่วซึมของสารเคมีและความชื้น

จากคำอธิบาย เป็นวงแหวนหดที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมและยึดติดพร้อมการป้องกันความชื้นและสารเคมี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการเชื่อมที่เชื่อถือได้และการติดตั้งที่รวดเร็วตามที่ระบุไว้ในข้อมูลต้นฉบับ

Features

- Heat shrinkable (หดตัวเมื่อให้ความร้อน)
- อธิบายระบุว่าทำจาก modified polyvinylidene fluoride (PVDF) ดัดแปลงแบบ cross-linked ด้วยรังสี
- หลอมได้เพื่อการเชื่อมและยึดติดเมื่อให้ความร้อน
- ช่วยเพิ่มการป้องกันการรั่วซึมของสารเคมีและความชื้น
- รองรับมาตรฐาน ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006 (ตามสเปค)

Applications

- การเชื่อมและยึดติดของจุดต่อสายและการเชื่อมต่อที่ต้องการการป้องกันจากความชื้นและสารเคมี

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Minimum Cable Diameter	2.8mm
Maximum Cable Diameter	6.7mm
Sleeve Length	32mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Material	Polyolefin
Colour	Transparent
Shrink Temperature	+85°C
Series	CWT
Standards Met	ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com