



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens SIRIUS 3RU2 Thermal Overload Relay 1NO + 1NC, 0.9 → 1.25 A F.L.C, 1.25 A Contact Rating, 0.37 kW, 3P,

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RU2116-0KB0

Overview

Siemens SIRIUS 3RU2 รีเลย์โอเวอร์โหลดแบบ 3 พูล พร้อม 1NO + 1NC สำหรับช่วงกระแส 0.9 → 1.25 A (กำลัง 0.37 kW) และรองรับการรีเซ็ตแบบแมนนวล/อัตโนมัติ

รุ่น SIRIUS 3RU2 ให้การปรับตั้งช่วงกระแสสำหรับมอเตอร์ขนาดเล็ก พร้อมฟังก์ชันอินดีเคเตอร์ตำแหน่งสวิตช์ ปุ่มทดสอบ ปุ่มหยุด และมีตัวเลือกการเชื่อมต่อแบบสกรูหรือแบบหนีบสปริงตามคำอธิบาย

Features

- FLC Motor Rating: 0.9 - 1.25 A
- Contact Current Rating: 1.25 A
- Power Rating: 0.37 kW
- Pole Configuration: 3P
- Normal State Configuration: NO/NC (1NO + 1NC)
- Mounting Style: Direct Contactor
- Terminal Type: Screw (มีรุ่นเชื่อมต่อแบบสกรูหรือแบบหนีบสปริงตามคำอธิบาย)
- Reset Method: Automatic, Manual
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- Operating Temperature Range: -40 - +70 °C
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- Dimensions: Width 45mm, Length 87mm, Depth 73mm

Applications

- การป้องกันมอเตอร์ขนาดเล็กที่มีกระแสใช้งานในช่วง 0.9–1.25 A
- การใช้งานที่ต้องการตัวเลือกการรีเซ็ตแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	0.9 - 1.25 A
Contact Current Rating	1.25 A
Range	SIRIUS
Pole Configuration	3P
Series	SIRIUS 3RU2
Mounting Style	Direct Contactor
Power Rating	0.37 kW
Normal State Configuration	NO/NC
Terminal Type	Screw
Reset Method	Automatic, Manual
Number Of Auxiliary Contacts	2
Width	45mm
Length	87mm
Depth	73mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Operating Temperature Range	-40 - +70 °C
Contact Voltage Rating	690 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com