



## Industrial Automation Products & Solutions



### Belden 4500FE Control Cable, 2 Cores, 0.33 mm<sup>2</sup>, Screened, 100m, Grey Flame Retardant Non-Corrosive (FRNC) Sheath, 22 AWG

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 4500FE.00100

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                           |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Series                        | 4500FE                               |
| Number of Cores               | 2                                    |
| Cross Sectional Area          | 0.33 mm <sup>2</sup>                 |
| Screened/Unscreened           | Screened                             |
| Length                        | 100m                                 |
| Cable Shape                   | Multicore                            |
| Sheath Colour                 | Grey                                 |
| American Wire Gauge           | 22 AWG                               |
| CPR Certification             | Eca                                  |
| Outer Diameter                | 3.3mm                                |
| Sheath Material               | Flame Retardant Non-Corrosive (FRNC) |
| Standards Met                 | Euroclass Eca                        |
| Minimum Operating Temperature | -20°C                                |
| Insulation Material           | PP                                   |
| Conductor Material            | Copper                               |
| Minimum Bend Radius           | 32 mm                                |
| Core Strands                  | 7/30 AWG                             |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Screen Type                   | Aluminium/PET Foil |
| Drain Wire                    | Yes                |
| Voltage Rating                | 300 V              |
| Maximum Operating Temperature | +70°C              |
| Conductor Resistance          | 54 Î©/km           |
| Current Rating                | 2.8 A              |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com