



Industrial Automation Products & Solutions



Igus chainflex CF130.UL Control Cable, 12 Cores, 0.25 mm², Unscreened, 25m, Grey PVC Sheath, 24 AWG

ผู้ผลิต : Igus

รหัสสินค้า : CF130.02.12.UL

Overview

Igus chainflex CF130.UL สายคอนโทรลแบบ Multicore ขนาด 12 คอร์, ขนาดหน้าตัด 0.25 mm² (24 AWG), ความยาว 25m, แจ็คเก็ต PVC สีเทา, ไม่มีการ screen (Unscreened)

สาย chainflex CF130.UL ระบุเป็นสายคอนโทรลสำหรับความต้องการโหลดระดับปานกลางและเป็น Silicon-free เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนจากซิลิโคน ข้อมูลสเปกแสดงการใช้งานที่อุณหภูมิระหว่าง -5°C ถึง +70°C มีค่า Minimum Bend Radius เท่ากับ 5 x D และสเปกระบุว่าไม่ทนน้ำมัน (Oil Resistant: No) ซึ่งต้องพิจารณาเมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการสัมผัสน้ำมัน

Features

- Series: chainflex CF130.UL
- จำนวนคอร์: 12
- ขนาดหน้าตัด: 0.25 mm²
- Screened/Unscreened: Unscreened
- ความยาว: 25m
- รูปทรงสาย: Multicore
- สีแจ็คเก็ต: Grey
- AWG: 24 AWG
- Outer Diameter: 8.5mm
- Sheath Material: PVC
- Armoured: No
- Earth Cable: No
- Conductor Material: Bare Copper
- Insulation Material: TPE
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Operating Temperature: -5°C
- Minimum Bend Radius: 5 x D



- Voltage Rating: 300 V
- Conductor Resistance: 79 Ω /km
- Current Rating: 5 A
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Oil Resistant: No
- Silicon-free

Applications

- งานคอนโทรลที่ต้องการสายคอนโทรลแบบ multicore และต้องการลดการปนเปื้อนจากซิลิโคน
- การใช้งานที่ต้องการสายความยาว 25m และความยืดหยุ่นโดยมี Minimum Bend Radius = 5 x D

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	chainflex CF130.UL
Number of Cores	12
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	25m
Cable Shape	Multicore
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	24 AWG
Outer Diameter	8.5mm
Sheath Material	PVC
Armoured	No
Earth Cable	No
Conductor Material	Bare Copper
Maximum Operating Temperature	+70°C
Screen Type	Unscreened
Minimum Bend Radius	5 x D
Voltage Rating	300 V
Conductor Resistance	79 Ω /km



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Fire Behaviour	Flame Retardant
Oil Resistant	No
Insulation Material	TPE
Minimum Operating Temperature	-5°C
Current Rating	5 A



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com