



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Ecogen Ecocable Mini Control Cable, 4 Cores, 0.61 mm², ECO, Screened, 30m, Grey mPPE Sheath, 20 AWG

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 78144 SL005

Overview

สาย Alpha Wire Ecogen Ecocable Mini แบบ Screened (ฟอยล์ชีลด์) ขนาด 4 คอร์ ขนาดหน้าตัด 0.61 mm² (20 AWG) ยาว 30m เปลือก mPPE สีเทา เหมาะสำหรับงานไฟฟ้ากำลังปานกลางที่ต้องการชีลด์และวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

Features

- 4 คอร์, ขนาดหน้าตัด 0.61 mm² (20 AWG)
- ชีลด์แบบฟอยล์ (Screened) โดยไม่มี Drain Wire
- เปลือกและฉนวนเป็นวัสดุ mPPE (รีไซเคิลได้ตามข้อมูล)
- Conductor เป็นทองแดงชุบดีบุก (Tinned Copper)
- แรงดันไฟฟ้า 300 V
- อุณหภูมิการใช้งาน -40°C ถึง +80°C
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.29mm และ Minimum Bend Radius = 10 x Diameter
- พลังงานไฟ: Halogen Free
- มาตรฐานที่ระบุ: CE, CSA, UL
- Screen Type: Foil

Applications

- งานไฟฟ้ากำลังปานกลางที่ต้องการชีลด์และความยั่งยืนของวัสดุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	Ecogen Ecocable Mini
Number of Cores	4



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Cross Sectional Area	0.61 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	30m
Control Cable Type	ECO
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	20 AWG
Outer Diameter	4.29mm
Sheath Material	mPPE
Standards Met	CE, CSA, UL
Screen Type	Foil
Drain Wire	No
Maximum Operating Temperature	+80°C
Voltage Rating	300 V
Conductor Material	Tinned Copper
Minimum Bend Radius	10 x Diameter
Core Strands	19/0.203 mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Fire Behaviour	Halogen Free
Insulation Material	MPPE



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com