



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS HIFLEX-CY1000 Control Cable, 3 Cores, 2.5 mm², CY, Screened, 50m, Grey PVC Sheath, 13 AWG

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : 90310250T3000

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	HIFLEX-CY1000
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	2.5 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Control Cable Type	CY
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	13 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	11.2mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	Euroclass Eca
Conductor Resistance	7.98 Î©/km
Maximum Operating Temperature	+70°C
Screen Type	Tinned Copper Braid
Earth Cable	Yes
Voltage Rating	1 kV



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Conductor Material	Bare Annealed Copper
Minimum Bend Radius	7 x Diameter
Oil Resistant	Yes
Minimum Operating Temperature	-30°C
Insulation Material	PVC
Fire Behaviour	Flame Retardant
Current Rating	26 A



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com