



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS CAELIFLEX Control Cable, 3 Cores, 0.5 mm², YSL/JZ, Unscreened, 50m, Grey PVC Sheath, 20 AWG

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : 1030050C50

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	CAELIFLEX
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.5 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Control Cable Type	YSL/JZ
Sheath Colour	Grey
Cable Shape	Multi-Conductor
American Wire Gauge	20 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	5.1mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	Euroclass Eca
Current Rating	8A
Minimum Bend Radius	10 x D
Conductor Material	Bare Copper
Minimum Operating Temperature	-40°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Earth Cable	Yes
Screen Type	Unscreened
Maximum Operating Temperature	+80°C
Insulation Material	PVC
Conductor Resistance	39 Î©/km
Fire Behaviour	Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1
Oil Resistant	No
Voltage Rating	300/500 V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com