



Industrial Automation Products & Solutions



Igus chainflex CF77.UL.D Control Cable, 7 Cores, 0.75 mm², Unscreened, 25m, Grey PUR Sheath, 18 AWG

ผู้ผลิต : Igus

รหัสสินค้า : CF77.UL.07.07.D

Overview

Igus chainflex CF77.UL.D สายคอนโทรล PUR ขนาด 7 แกน 0.75 mm² (18 AWG) ความยาว 25m สีเทา ออกแบบสำหรับการใช้งานที่ต้องรับแรงโหดสูง ทนต่อน้ำมันและน้ำยาหล่อเย็น (oil-resistant, coolant-resistant) และมีคุณสมบัติ flame retardant และ halogen free

สายชุดนี้ออกแบบเพื่อความทนทานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีการปนเปื้อนจากน้ำมัน/น้ำยาหล่อเย็น และงานที่มีการใช้งานหนัก ข้อมูลระบุความทนความร้อนกว้าง (-35°C ถึง +80°C) มาตรฐานแรงดัน 300/500 V และชั้นดัดรัศมีการโค้ง 4 x D ซึ่งเป็นข้อพิจารณาสำคัญสำหรับการติดตั้งในระบบที่ต้องการความยืดหยุ่นและความทนทาน

Features

- Series: chainflex CF77.UL.D
- จำนวนแกน: 7
- พื้นที่หน้าตัด: 0.75 mm² (18 AWG)
- Unscreened (ไม่มีสกรีน)
- ความยาว: 25 m
- รูปทรงสาย: Multicore
- ปกสายสี: Grey
- เส้นผ่านนอก: 8.5 mm
- วัสดุปกสาย: PUR
- อุณหภูมิใช้งาน: -35°C ถึง +80°C
- Oil Resistant: Yes
- Earth Cable: Yes
- แรงดันไฟฟ้า: 300/500 V
- ตัวนำ: Bare Copper
- Minimum Bend Radius: 4 x D
- Fire Behaviour: Flame Retardant, Halogen Free
- Current Rating: 14 A



- วัสดุฉนวน: TPE
- Conductor Resistance: 26 Ω/km
- Armoured: No

Applications

- งานคอนโทรลในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีน้ำมัน/น้ำยาหล่อเย็น
- ระบบที่ต้องการสายทนต่อการรับแรงไหลสูงและการทำงานต่อเนื่อง
- การเดินสายมัลติคอร์สำหรับวงจรควบคุมที่ระดับแรงดัน 300/500 V

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	chainflex CF77.UL.D
Number of Cores	7
Cross Sectional Area	0.75 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	25m
Cable Shape	Multicore
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	18 AWG
Outer Diameter	8.5mm
Sheath Material	PUR
Minimum Operating Temperature	-35°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Screen Type	Unscreened
Oil Resistant	Yes
Earth Cable	Yes
Voltage Rating	300/500 V
Conductor Material	Bare Copper
Minimum Bend Radius	4 x D
Fire Behaviour	Flame Retardant, Halogen Free



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Current Rating	14 A
Insulation Material	TPE
Conductor Resistance	26 \hat{I} °/km
Armoured	No



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com